SHARK 281

SHARK 281, manuelle Bandsägemaschine für Gehrungsschnitte von 0° bis 60° links.
Bei den Versionen MA (mit pneumatischem Schraubstock) erfolgt das Öffnen und Schließen des Schraubstocks mit einem manuellen Ventil (oder mit Pedalsteuerung als Option erhältlich).

MERKMALE:
- Elektrische Schalttafel (voll identifizierbare elektrische Verkabelung, Stand-By, abschließbarer Hauptschalter mit Türverriegelung, Geschwindigkeitsschalter, Not- Aus-Vorrichtung, Motorschutzschalter mit thermomagnetischem Auslöser, Unterspannungsauslöser, Schutz gegen Phasenausfall, Niederspannungsanlage 24 Volt).
- Schaltgriff IP55.
- Schraubstock mit Schnellspannung.
- Hydraulischer Messwertgeber zur Anzeige der Sägebandspannung.
- Elektrische Kühlmittelpumpe zur Kühlung und Schmierung des Sägebandes.
- Späneräumbürste.
- Doppelfeder zur Rückführung des Kopfes.
- Einstellbare Präzisionsanschläge mit Millimeterskala und klappbarem Anschlag, um Schnitte gleicher Länge auszuführen.
- Materialauflagearm mit Rolle, zum befestigen der Ladebühne.
- Bimetall-Sägeband für Voll- und Profilmaterial.
- Werkzeug und Gebrauchsanweisung mit Ersatzteilverzeichnis.
- Die CCS-Vorrichtung kann als Nachrüstsatz für fertige Maschinen geliefert werden.

SHARK 281/281CCS

SHARK 281/281CCS





ZUBEHÖRE - SEITE 61 - N° 02 - 03 - 04 - 07 - 09 - 11 - 16 - 34 - 71

				0°	250	230	280x200	
				45°	190	180	180x180	
mm	kW	m/min	mm	60°	120	110	110x110	kg
2950x27x0,9	1,5/1,8	36/72	285					375